



## Parti tarate

	1° cond. 2° cond.
Diffusore	30
Centratore	6
Getto principale	132
Getto aria freno	180
Tubetto emulsionatore	F41
Boccola benzina piena potenza	
Boccola aria piena potenza	
Boccola benzina sovralimentatore	
Boccola aria sovralimentatore	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	

Getto minimo	F21/55
Boccola aria minimo	
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	130
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	
Getto pompa	30
Scarico pompa	
Valvola aspirazione e scarico pompa	0
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr.
Getto avviamento	F9/85
Getto aria avviamento	150
Valvola a spillo	Matr. 79503.150
Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 140
	T <sub>2</sub> 160
	T <sub>3</sub> 160
	T <sub>4</sub> 150
	T <sub>5</sub> 140
Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	79°30'

## Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 8
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 67

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 9 ÷ 15
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	⌘
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.