



## Parti tarate

	1° cond. 2° cond.
Diffusore	28
Centratore	4,5
Getto principale	112
Getto aria freno	210
Tubetto emulsionatore	F16
Boccola benzina piena potenza	
Boccola aria piena potenza	
Boccola benzina sovralimentatore	
Boccola aria sovralimentatore	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore	

Getto minimo	F11/50
Boccola aria minimo	
Foro irreversibilità	
Foro registro miscela minimo	110
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	
Foro miscela minimo derivazione	
Getto pompa	35
Scarico pompa	
Valvola aspirazione e scarico pompa	60
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr.
Getto avviamento	F5/65
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79503.150
Foro ricircolo carburante	
Fori di progressione	T <sub>1</sub> 120
	T <sub>2</sub> 100
	T <sub>3</sub> 100
	T <sub>4</sub>
	T <sub>5</sub>
Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	78°

## Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 8,5
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 67,5

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompate complete e totali	cm <sup>3</sup> 3÷5
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce	mm
Sgolfamento pneumatico	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	±
Registrazione indice mobile	mm
Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.