



## Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	23	24
Centratore	3,5	4,5
Getto principale	122	130
Getto aria freno	180	170
Tubetto emulsionatore	F68	F67
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	55	80
Boccola aria sovralimentatore		
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	250	250
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	50	50
Boccola aria minimo	170	115
Foro irreversibilità		
Foro registro miscela minimo	140	80
Boccola miscela minimo		
Foro/Boccola aria minimo sonico		
Foro aria minimo derivazione	275	
Foro miscela minimo derivazione	85	

Getto pompa	45	
Scarico pompa	40	
Valvola aspirazione e scarico pompa		
Getto pompa pneumatica		
Scarico pompa pneumatica		
Membrana pompa	Matr. 47407.131	

Getto avviamento		
Getto aria avviamento		

Valvola a spillo	Matr. 79510.175	
------------------	-----------------	--

Foro ricircolo carburante		
---------------------------	--	--

Fori di progressione	T <sub>1</sub>	120	120
	T <sub>2</sub>	100	120
	T <sub>3</sub>	100	120
	T <sub>4</sub>	100	
	T <sub>5</sub>		

Progressione ad asola			
Inclinazione farfalla principale	78°	78°	

## Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 7
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 52

## Pompa accelerazione

Portata 10 pompe complete e totali	cm <sup>3</sup> 8 ÷ 13
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

## Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm 7
---	------

## Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

## Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 6 ± 0,5
Minimo veloce	mm 0,9 ÷ 1
Sgolfamento pneumatico	mm 5,75 ÷ 6
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.052
Molla avviamento	Matr. 47605.

## Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.