



## Parti tarate

	1° cond.	2° cond.
Diffusore	24	
Centratore	4	
Getto principale	125	
Getto aria freno	150	
Tubetto emulsionatore	F77	
Boccola benzina piena potenza		
Boccola aria piena potenza		
Boccola benzina sovralimentatore	130	
Boccola aria sovralimentatore	140	
Foro/Tubetto miscela sovralimentatore	200	
Boccola miscela sovralimentatore al centratore		

Getto minimo	45
Boccola aria minimo	160
Foro irreversibilità	100
Foro registro miscela minimo	175
Boccola miscela minimo	
Foro/Boccola aria minimo sonico	
Foro aria minimo derivazione	275
Foro miscela minimo derivazione	85

Getto pompa	45
Scarico pompa	40
Valvola aspirazione e scarico pompa	
Getto pompa pneumatica	
Scarico pompa pneumatica	
Membrana pompa	Matr. 47407.138

Getto avviamento	
Getto aria avviamento	
Valvola a spillo	Matr. 79507.150

Foro ricircolo carburante	100
---------------------------	-----

Fori di progressione	T <sub>1</sub>	100
	T <sub>2</sub>	100
	T <sub>3</sub>	100
	T <sub>4</sub>	
	T <sub>5</sub>	

Progressione ad asola	
Inclinazione farfalla principale	85°

## Registrazioni

	Valore
<b>Livellatura galleggiante:</b>	
con guarnizione (ottone)	mm 9
con guarnizione (spansil)	mm
senza guarnizione (ottone)	mm
senza guarnizione (spansil)	mm
dal piano vaschetta carburatore	mm
Escursione max. galleggiante	mm 46

### Pompa accelerazione

Portata 10 pompe complete e totali	cm <sup>3</sup>
Apertura farfalla registrazione pompa	mm

### Registrazione farfalla principale

Apertura 1° condotto inizio 2° condotto	mm
---	----

### Dash-pot

Apertura farfalla con puntale a contatto	mm
--	----

### Avviamento manuale

Sgolfamento meccanico	mm 7,5±0,25
Minimo veloce	mm 0,95÷1
Sgolfamento pneumatico	mm 4,5±0,25
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Tirantino avviamento completo	Matr. 61287.006
Molla avviamento	Matr. 47605.

### Avviamento automatico

Registrazione gioco farfalla starter	mm
Sgolfamento meccanico	mm
Minimo veloce sullo stelo	mm
Minimo veloce	mm
Fasatura camma minimo veloce	mm grad.
Gioco boccola-leva sgolfamento	mm
Sgolfamento pneumatico minimo	mm
Sgolfamento pneumatico max.	mm
Marcatura indice fisso	°
Registrazione indice mobile	mm

Scatola bimetallica	Matr. 57804.
Molla capsula sgolfamento	Matr. 47600.
Molla avviamento	Matr. 47605.
Molla avviamento	Matr. 47610.